



## Technisches Merkblatt CavaStop 300

### Chemische Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Art / Eigenschaften	CavaStop 300 ist eine dauerelastische, hydrophobierende organische Harzlösung mit hoher Eindringtiefe und verzögerter Reaktionszeit als nachträgliche Horizontalabdichtung. Beständig gegen alkalische und saure Einwirkungen, biologischen Abbau, Frosteinwirkungen. CavaStop 300 reagiert in Verbindung mit Feuchtigkeit, von flüssigen Zustand in eine gelartige Masse.	
Produktangabe	Komponenten Farbe Basis  Flammpunkt Dichte Viskosität:  Geruch  Reaktionszeit	1- komponentig Hell, farblos Kunstharzkauschuk mit <b>aromatfreie</b> Isoparaffine ca 60 ° C ca 0,806 ( g/cm <sup>3</sup> bei 20 ° C den. Viskosität : 1,4 mPa s Auslaufzeit normales Mauerwerk ca 1 - 60Std mild, schwach riechend, während der Verarbeitung und kurze Zeit danach. nach ca 6 - 12 Wochen
Anwendung	Nachträgliche Horizontalabdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit im drucklosen Injektionsverfahren. Geeignet für alle mineralischen Baustoffe bis zu einem Durchfeuchtungsgrad von ca 85 %	
Verarbeitung	Es werden Bohrlöcher von 16 mm im Abstand von 9 bis 14,5 cm und einem Neigungswinkel von 25 - 50°, je nach Mauerdicke, schräg nach unten gebohrt. Bohrlochtiefe bis ca 5 cm vor Mauer Ende. Bohrlochhöhe ca 10 - 15 cm oberhalb des Fußbodens.	
Verbrauch	Richtet sich nach Mauerdicke und Mauerart, siehe ausführliche technische Unterlagen.	
Lieferform Lagerung Lagertemperatur	In Kartuschen ( Kartuscheninhalt min 0,450 l ) , verpackt zu 40 Kartuschen im Karton. ca. 12 Monate bis - 20 ° C	
Hinweis	Bei Verarbeitung und einige Zeit danach ist für gute Belüftung zu sorgen. Hände bzw. Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Berührung mit Augen mit reichlich Wasser spülen.	
Entsorgung	Die Entsorgung der Kartuschen darf nicht in den Hausmüll, sondern in Kunststoff - Plastik Sondermüll Die Kartuschen sind hergestellt aus umweltfreundlichen Recycling - Polyäthylen	

Neisius Bautenschutzprodukte  
Alte Gärtnerei 29 , D - 18225 Kühlungsborn  
Tel : ( 0049 ) -038293 - 433030 Fax : 433032  
<http://www.cavastop.com>  
email - neisius @ t-online.de

Merkblatt 4-2009