

FLAVENT® PRO

Spitzenleistungen für Flachdächer

**SIE HABEN
DIE WAHL!**

Als Set bestellbar...

Entlüftung

z.B. einteiliger
Wohnraumlüfter DN 150




Entwässerung

z.B. einteiliger
Dachablauf DN 100



...oder als Premium Baukastensystem

Flavent® pro Dachraum
Be- und Entlüfter



Flavent® pro Adapterrohr
inkl. vormontierter Dichtungen



Flavent® pro Laubfang für
Dachablauf (schwarz oder rot)



Flavent® pro Flansch
verschiedene vorkonfektionierte
Manschetten



Flavent® pro Adapterrohr
verschiedene Durchmesser
DN 70 – 150



Flavent® pro Dämmhülse



Ihr Nutzen

- schnelle Verarbeitung auf der Baustelle durch fertige Komponenten
- hohe Sicherheit durch fertige und werkseitige Montage der Produkte
- einfache und übersichtliche Lagerung beim Handel, da Produkt verarbeitungsfertig im Karton

Ihr Nutzen

- ideal für Sanierung und Reparaturen, durch Kombinationsmöglichkeiten auf der Baustelle
- hohe Flexibilität im Lager, dadurch geringe Bestände
- Platzeinsparung: mit wenigen Artikeln wird der Großteil des Tagesbedarfs abgedeckt (ein- und zweiteilige Dachabläufe und Lüfter sowie Attika)
















Klöber GmbH

Scharpenberger Straße 72-90 • 58256 Ennepetal • Deutschland

Tel.: +49-2333-98-7 70 • Fax: +49-2333 98-77-1 99

www.kloeber.de • E-Mail: info@kloeber.de

KLÖBER

Flavent® pro Baukastensystem				
Einteiliger Dachraum Be- und Entlüfter mit Innenrohrdämmhülse				
Durchmesser	DN 75-DN 110		DN 125-DN 160	
Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm)	 KF 7101-710		 KF 7101-1215	
Kunststoff-Manschette nach Wahl Für "-xx" Bahnnummer angeben!	 KF 7102-710-xx		 KF 7102-1215-xx	
PPO-Flansch (Flanschdurchmesser 490 mm)	 KF 7100-710		 KF 7100-1215	
Einteiliger Wohnraum Be- und Entlüfter (Dachraum Be- und Entlüfter + Adapterrohr) Zweiteiliger Wohnraum Be- und Entlüfter (Dachraum Be- und Entlüfter + Aufstockadapterrohr + Flansch + Adapterrohr)				
Flavent® pro Aufstockadapterrohr für zweiteilige Ausführung	 KF 7750			
Bitumen-Manschette (Manschettenmaß 500 x 500 mm) für zweiteilige Ausführung	 KF 7721			
PPO-Flansch (Flanschdurchmesser 490 mm) für zweiteilige Ausführung	 KF 7720			
Durchmesser	DN 75	DN 110	DN 125	DN 160
Flavent® pro Adapterrohr für einteiliger oder zweiteiliger Wohnraum Be- und Entlüfter zum Anschluss an HT oder KG Rohren! Kernbohrung: ø 19 cm	 KF 7743-70	 KF 7743-100	 KF 7743-125	 KF 7743-160
Option: Dämmpaketverlängerung > 160 mm Dachdämmung Verlängert um 110 mm	 KF 7550			
Option: Flavent® pro Dämmhülse für zweiteilige Ausführung! Kernbohrung: ø 22 cm	 KF 7702			